

DP11 – NOTICE

TRAVAUX ENVISAGES :

- La mise en place du chantier : échafaudage (Arrêtés demandés à la commune), prise en compte des espaces publics
- Les travaux préparatoires : nettoyage, décapage, dépose de certains éléments
- Les travaux effectués sur les maçonneries : parties planes, tablettes, balcons
- Les travaux effectués sur les menuiseries

MATERIAUX REQUIS :

Enduit à base de chaux ton pierre

Composition

Liants : Chaux hydraulique naturelle, chaux calcaire, ciment blanc. Fillers et agrégats de quartz. Agents de rétention d'eau, régulateur de prise, hydrofuge de masse, pigments minéraux.

Usage du produit

Enduit monocouche d'imperméabilisation pour façade extérieures et enduit de décoration intérieur. Compatible avec : blocs d'agglomérés béton (parpaings) briques à joints traditionnels ou minces, béton, béton cellulaire de masse volumique supérieure à 500 kg/m³, sous enduit ciment et bâtarde. . Maçonnerie ancienne : consulter le fabricant. Réalisation de finition : grattée, talochée, rustique, rustique écrasé, frotassé, etc. S'applique à la machine à projeter, pot de projection et manuellement.

Consommation

14,5 kg/m² pour 10 mm d'épaisseur minimum. 22 kg/m² pour 15 mm d'épaisseur. 29 kg/m² pour 20 mm d'épaisseur. Epaisseur d'usage : de 12 à 18 mm /m², sans jamais être inférieur à 10 mm minimum/m² et jamais supérieure à 25 mm/m² ponctuellement.

Texture

Poudre

